



## FabricAir® Combi 60

FabricAir® Combi 60 è un tessuto permeabile, autoestinguente e approvato Oeko-Tex 100. E' un tessuto particolarmente resistente e durevole, lavabile e mantiene le sue dimensioni dopo il lavaggio (restringimento max 0,5%). La permeabilità del tessuto è uniforme, con scostamenti al massimo al 5%, ed è ottenuta mediante termofissazione.

Questo tessuto è adatto alle camere bianche e per gli ambienti a contaminazione controllata - Certificato in Classe 3 (ISO 14644-1 Tavola 1). Il tessuto ha una garanzia di 10 anni ed è disponibile in 9 colori standard, oppure con opzioni fuori standard di colorazioni speciali, tessuti stampati o stampe personalizzate.

Con questo tessuto sono disponibili tutti i modelli di flusso, così come le forme. E' compatibile con FabricAir® VarioDuct™.

| CARATTERISTICHE DISPONIBILI |    |
|-----------------------------|----|
| Lavabile                    | Si |
| Garanzia in anni            | 10 |
| Permeabile                  | Si |

| COLORI STANDARD DISPONIBILI |  |
|-----------------------------|--|
| 3000 Bianco                 |  |
| 3001 Blu                    |  |
| 3002 Arancione              |  |
| 3003 Grigio Scuro           |  |
| 3004 Nero                   |  |
| 3005 Rosso                  |  |
| 3006 Grigio chiaro          |  |
| 3007 Verde                  |  |
| 3008 Beige                  |  |

| COLORI E STAMPE DISPONIBILI                     |    |
|---|----|
| Tintura tessuti                                 | No |
| Stampa colorata sulla superficie                | Si |
| Stampa sulla superficie di un motivo ripetitivo | Si |
| Grafica   | Si |
| Stampa loghi                                    | Si |
| Stampa scritte                                  | Si |

# DATI: FabricAir® Combi 60

## PROPRIETA'

|                                   |  |                                       |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Tipo di tessuto:                  | Polyester  |                                       |
| Peso:                             | 273 [8.02] g/m <sup>2</sup> [oz/yd <sup>2</sup> ]    | EN ISO 12127:1997 (ASTM D3776-96)     |
| Spessore:                         | 0,45 [0.018] mm [inch]                               | EN ISO 5084:1996 (ASTM D1777-96)      |
| Permeabilità:                     | 40 (±5%) m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995 (ASTM D737, Frazier) |
|                                   | [2 (±5%) CFM/ft <sup>2</sup> at 0.5" inwg]           |                                       |
| Ordito:                           | 2700 N   | EN ISO 13934-1                        |
| Trama:                            | 900 N  | EN ISO 13934-1                        |
| Restringimento:                   | 0,5% Max.  | EN ISO 5077                           |
| Resistenza con calore continuo:   | da -40°C [-40°F] a +140°C [+284°F]                   |                                       |
| Resistenza con calore temporaneo: | +240°C [+464°F]                                      |                                       |

## CERTIFICAZIONI

|                 |            |                |
|-----------------|------------|----------------|
| GB 8624:        | B-s1,d0,t1 |                |
| ULC S102.2:     | Si         |                |
| Camere Bianche: | Classe 3   | EN ISO 14644-1 |

## ULTERIORI CERTIFICAZIONI

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| OEKO-TEX®: | Si | OEKO-TEX® Standard 100 |
|------------|----|------------------------|

## SHAPE RETENTION OPTIONS

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| All-in-One: | Si |  |
| 360° hoops: | Si |  |

## Liberatoria

FabricAir® crede che tutti i dati, le informazioni tecniche, ecc, esposte in questa scheda tecnica relative al prodotto ed al suo utilizzo siano accurate ed affidabili. Ad ogni modo, il prodotto sarà coperto dalla garanzia FabricAir® solo se l'utilizzo finale era stato approvato per iscritto da FabricAir®. Nessun rappresentante è autorizzato ad approvare l'utilizzo finale del prodotto al posto di FabricAir®.



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  
PER IL TERRITORIO ITALIANO

ProjectAir s.r.l.  
Via Galileo Galilei, 42/2  
35035 Mestrino (PD)  
Tel: 049/7985671  
e-mail: info@projectair.it